

Technical data sheet

纤维片干燥剂

原料名称 纤维片干燥剂 Fiber Desiccant

Product name

品牌Brand

材质说明

Material

description

纤维片干燥剂是一种将长纤维纸经过干燥剂溶液浸渍, 烘干, 覆膜, 最后切片成型的一种特殊用途干燥剂。纤维片干燥剂在极端环境、且吸附过饱和的情况下, 有可能会有液态水渗出, 不宜直接与金属等物质接触。

Fiber desiccant is a special purpose desiccant which is a long fiber paper after the desiccant solution impregnation, drying, laminating. Fiber desiccant adsorption in extreme environments and saturated conditions, there may be liquid water leakage, it can not touch with the metal material directly.

成 份

Components

成份Components	比例%Percent	CAS
聚对苯二甲酸乙二醇酯 Polyethylene terephthalate	1%	25038-59-9
聚乙烯Polyethylene	2%	9002-88-4
水Water	6%	7732-18-5
氯化钙Calcium chloride	15%	14808-60-7
纤维片Fiber sheet	76%	---

技 术 要 求

Technical

requirements

项目/条件 Project / conditions	标准Standard
吸湿能力Absorption capacity (T=25℃、 RH=90%)	≥55%

储存 Storage

产品应保存在干燥、清洁且无化学污染的库房内。防止与酸、碱物质接触, 防止外包装破损。避免阳光照射和雨雪浸淋, 防潮, 防火

The product should be stored in a dry, clean and free of chemical pollution warehouse. To prevent contact with the acid and alkaline substances, prevent breakage of packing. Avoid sunlight and rain leaching, moisture-proof, fire prevention.

注意 Note

以上所有的资料均基于生产商已知的资料以及测试、试验结果, 经销商或使用者可以根据自己的要求决定其性能指标的值以及该产品的用途。其上的应用、用途、操作等并不是指定的, 使用者请对自己的用途以及操作负责。

2015-04-22

上海威胜包装材料有限公司

WISEPAC ACTIVE PACKAGING COMPONENTS CO., LTD.

TEL:4000-021-517 www.wisepac.com.cn

